



多目的弾性シート スポーツフロアシステム

Sanyo SPORTS

特殊発泡層による高い衝撃吸収性を発揮し、膝や腰にかかる負担を軽減します。

特殊表面コーティングによりすべりを適切に再現し、転倒時の安全性を高めます。



Sanyo SPORTS

High shock absorption by a special foaming layer is shown and the burden it takes for the knee and a lower back is reduced. A slip is reproduced appropriately by a special surface coating, and the safety when falling down, is raised.



Sanyo SPORTSは日本工業規格「体育館用JIS A6519」に規定されている以下の床性能基準値を全て満たしたトータルフロアシステムです。

- 鉛直载荷たわみ** 14.7kN/m²载荷時、各点の最大20mm以下、最大残留たわみ量1.5mm以下
- 弾力性** 弾力性値(Y)、緩衝効果値(U)、振動の減衰時間
- 硬さ** 体育館はB点で100G以下、柔道場はB点で65G以下
(試験結果のG値 t6.0→57.1、t7.0→60.2)



メープル1001



メープル1002



オーク1011



スカイブルー348



グリーン417



ブルー351



レッド354



ブラック252

※印刷色と実際の色とは異なりますのでご了承ください。

すべてのタイプがレベル調整可能です。低床タイプの適応床高は83.5mm～(仕上材を含む)

JIS A1459における「床のすべり性試験」基準値をクリア。基準値(すべり抵抗値0.5～0.8)試験結果 t6.0→0.63、t7.0→0.67で多目的な競技の最適値の範囲に位置します。

弾性シートは厚さ3.5mm、6.0mm、7.0mmの3種類があり、幅は共通で1,820mmです。

Sanyo SPORTSの表層には特殊抗菌剤を練りこんでいますので、床に落下した細菌の発育・増殖を抑制し常に衛生的に保ちます。老健福祉施設・幼稚園・保育所のレクリエーション室や教室など、床に手を触れる機会が多い場所の使用にも適しています。



株式会社
三洋工業東北システム

TEL 022-284-6211

U R L <http://www.sanyo-industries.co.jp/tohoku-sys>

E-mail tohoku-system@sanyo-industries.co.jp

仙台営業所 Tel.022-284-6211

盛岡営業所 Tel.019-638-9281

秋田営業所 Tel.018-869-9010

郡山営業所 Tel.024-961-3781



山形県中山町総合体育館



山形県中山町総合体育館