



(ステンレス100タイプ)

◇外壁(100SSHR-S) S=1/3

水平面全方位
30%可動対応





耐火帯AES01-03-H10

	部材名称	規格	定尺 (mm)	使用 数量	単位
1	SSHRサイドプレート(A) S	—	3000	2	本
2	SSHRセンタープレート(B) S	—	3000	1	本
3	SSHRフレーム(A)	—	3000	2	本
4	止水補助板	FS250	3100	1	枚
5	ステンセットシルタップ	なべ4×13	—	16	本
6	ステンタッピンねじ	なべ5×50	—	12	本
7	ステンワッシャー	1.5×18×5.5穴	—	12	枚
8	アンカープラグ	φ8×40	—	12	本
9	ガスケットSHF	—	3000	2	本
※	ブチルテープ	t1.0×w30	6000	1	巻
※	サイドプレートジョイントカバー	50/100SSHRJ-SD-S	—	2	個
※	センタープレートジョイントカバー	100SSHRJ-CT-S	—	1	個
※	可動抑制ワイヤーAS	φ1.5 L=50	—	2	個
※	可動抑制ワイヤーBS	φ1.2 L=50	—	2	個

(ステンレス100タイプ)

◇外壁コーナー(100SCHR-S) S=1/3

水平面全方位
30%可動対応



耐火帯AES02-03-H10

	部材名称	規格	定尺 (mm)	使用 数量	単位
1	SSHRサイドプレート(A) S	—	3000	1	本
2	SCHRセンタープレート(B) S	—	3000	1	本
3	SSHRフレーム(A)	—	3000	1	本
4	SCHRサイドキャップ(A) S	—	3000	1	本
5	SCHR壁フレーム(A)	—	3000	1	本
6	止水補助板	FS250	3100	1	枚
7	ステンセットシルタップ	なべ4×13	—	16	本
8	ステンタッピンねじ	なべ5×50	—	12	本
9	ステンワッシャー	1.5×18×5.5穴	—	12	枚
10	アンカープラグ	φ8×40	—	12	本
11	ガスケットSHF	—	3000	1	本
12	ガスケットF	—	3100	1	本
※	ブチルテープ	t1.0×w30	6000	1	巻
※	サイドプレートジョイントカバー	50/100SSHRJ-SD-S	—	1	個
※	センタープレートジョイントカバー	100SCHRJ-CT-S	—	1	個
※	サイドキャップジョイントカバー	50/100/150SCHRJ-SC-S	—	1	個
※	可動抑制ワイヤーAS	φ1.5 L=50	—	2	個

三洋工業株式会社

図名

サンパンション

100SSHR-S/100SCHR-S

耐火帯仕様