

(アルミ300タイプ)

◇外壁（300SSHR-A） S=1／3

水平面全方位
30%可動対応

コーキング処理(別途工事)

560
155 250 155
21.6 16 5 9 1 2 16
3 7 6 8 4 25 250 25 60 300 60

耐火帯AES01-03-H30

部材名称	規格	定尺 (mm)	使用 数量	単位
1 SSHRサイドプレート(D)A	—	3000	2	本
2 SSHRセンタープレート(F)A	—	3000	1	本
3 SSHRフレーム(D)	—	3000	2	本
4 止水補助板	FS500	3100	1	枚
5 ステンセットシルタップ	なべ4×13	—	16	本
6 ステンタッピンねじ	なべ5×50	—	12	本
7 ステンワッシャー	1.5×18×5.5穴	—	12	枚
8 アンカープラグ	φ8×40	—	12	本
9 ガスケットSH	—	3010	2	本
※ プチルテープ	t1.0×w30	6000	1	巻
※ サイドプレートジョイントカバー	200/250/300SSHRJ-SD-A	—	2	個
※ センタープレートジョイントカバー	300SSHRJ-CT-A	—	1	個
※ 可動抑制ワイヤーAL	φ1.5 L=90	—	2	個
※ 可動抑制ワイヤーBL	φ1.2 L=90	—	2	個

(アルミ300タイプ)

◇外壁コーナー（300SCHR-A） S=1／3

水平面全方位
25%可動対応

コーキング処理(別途工事)

430
155 248.4 26.6
21.6 48 16 7 11 2 16
3 9 8 10 6 25 26.6 31.6 60 300 60

耐火帯AES02-03-H30

部材名称	規格	定尺 (mm)	使用 数量	単位
1 SSHRサイドプレート(D)A	—	3000	1	本
2 SCHRセンタープレート(F)A	—	3000	1	本
3 SSHRフレーム(D)	—	3000	1	本
4 SCHRサイドキャップ(D)A	—	3000	1	本
5 SCHR壁フレーム(D)	—	3000	1	本
6 止水補助板	FS500	3100	1	枚
7 ステンセットシルタップ	なべ4×13	—	16	本
8 ステンタッピンねじ	なべ5×50	—	12	本
9 ステンワッシャー	1.5×18×5.5穴	—	12	枚
10 アンカープラグ	φ8×40	—	12	本
11 ガスケットSH	—	3010	1	本
12 ガスケットUC	—	3100	1	本
※ プチルテープ	t1.0×w30	6000	1	巻
※ サイドプレートジョイントカバー	200/250/300SSHRJ-SD-A	—	1	個
※ センタープレートジョイントカバー	300SCHRJ-CT-A	—	1	個
※ サイドキャップジョイントカバー	200/250/300SCHRJ-SC-A	—	1	個
※ 可動抑制ワイヤーAL	φ1.5 L=90	—	2	個

三洋工業株式会社

図名

サンパンション
300SSHR-A/300SCHR-A
耐火帯仕様