



(アルミ250タイプ)

◇外壁(250SSHR-A) S=1/3

水平面全方位
30%可動対応





耐火帯AES01-03-H25

	部材名称	規格	定尺 (mm)	使用 数量	単位
1	SSHRサイドプレート(D)A	—	3000	2	本
2	SSHRセンタープレート(E)A	—	3000	1	本
3	SSHRフレーム(D)	—	3000	2	本
4	止水補助板	FS500	3100	1	枚
5	ステンセットシルタップ	なべ4×13	—	16	本
6	ステンタッピンねじ	なべ5×50	—	12	本
7	ステンワッシャー	1.5×18×5.5穴	—	12	枚
8	アンカープラグ	φ8×40	—	12	本
9	ガスケットSH	—	3010	2	本
※	ブチルテープ	t1.0×w30	6000	1	巻
※	サイドプレートジョイントカバー	200/250/300SSHRJ-SD-A	—	2	個
※	センタープレートジョイントカバー	250SSHRJ-CT-A	—	1	個
※	可動抑制ワイヤーA L	φ1.5 L=90	—	2	個
※	可動抑制ワイヤーB L	φ1.2 L=90	—	2	個

(アルミ250タイプ)

◇外壁コーナー(250SCHR-A) S=1/3

水平面全方位
30%可動対応



耐火帯AES02-03-H25

	部材名称	規格	定尺 (mm)	使用 数量	単位
1	SSHRサイドプレート(D)A	—	3000	1	本
2	SCHRセンタープレート(E)A	—	3000	1	本
3	SSHRフレーム(D)	—	3000	1	本
4	SCHRサイドキャップ(D)A	—	3000	1	本
5	SCHR壁フレーム(D)	—	3000	1	本
6	止水補助板	FS500	3100	1	枚
7	ステンセットシルタップ	なべ4×13	—	16	本
8	ステンタッピンねじ	なべ5×50	—	12	本
9	ステンワッシャー	1.5×18×5.5穴	—	12	枚
10	アンカープラグ	φ8×40	—	12	本
11	ガスケットSH	—	3010	1	本
12	ガスケットUC	—	3100	1	本
※	ブチルテープ	t1.0×w30	6000	1	巻
※	サイドプレートジョイントカバー	200/250/300SSHRJ-SD-A	—	1	個
※	センタープレートジョイントカバー	250SCHRJ-CT-A	—	1	個
※	サイドキャップジョイントカバー	200/250/300SCHRJ-SC-A	—	1	個
※	可動抑制ワイヤーA L	φ1.5 L=90	—	2	個



三洋工業株式会社

図名

サンパンション

250SSHR-A/250SCHR-A

耐火帯仕様