



(ステンレス250タイプ)

◇天井 (200UUHR-S) S=1/3

水平面全方位
30%可動対応





	部材名称	規 格	定 尺 (mm)	使用 数量	単 位
1	UUHRサイドプレート(D)S	—	3000	2	本
2	UUHRセンタープレート(D)S	—	3000	1	本
3	UUHRフレーム(D)	—	3000	1	本
4	UUHRフレーム(DK)	—	3000	1	本
5	ステンドリリングねじ	皿 (D6) 4×13	—	16	本
6	ステンタッピンねじ	なべ4×30	—	12	本
7	ステンワッシャー	1.5×18×5.5穴	—	12	枚
8	ガスケットF	—	3100	2	本
9	UUHパッキンS	—	3100	2	本
※	フレーム端部カバー (D)	—	—	2	個
※	落下防止ワイヤー	—	—	2	本

(ステンレス200タイプ)

◇天井コーナー (200UCHR-S) S=1/3

水平面全方位
30%可動対応



	部材名称	規 格	定 尺 (mm)	使用 数量	単 位
1	UUHRサイドプレート(D)S	—	3000	1	本
2	UUHRセンタープレート(D)S	—	3000	1	本
3	UUHRフレーム(D)	—	3000	1	本
4	UCHRサイドキャップ (D) S	—	3000	1	本
5	UCHR壁フレーム (D)	—	3000	1	本
6	ステンドリリングねじ	皿 (D6) 4×13	—	16	本
7	ステンタッピンねじ	なべ4×30	—	12	本
8	ステンワッシャー	1.5×18×5.5穴	—	12	枚
9	アンカープラグ	φ6×30	—	6	本
10	ガスケットF	—	3100	2	本
11	UUHパッキンS	—	3100	1	本
※	フレーム端部カバー (D)	—	—	2	個
※	落下防止ワイヤー	—	—	2	本

三洋工業株式会社

図
名

サンパンション
200UUHR-S/200UCHR-S