



(アルミ200タイプ)

◇内壁 (200KKHR-A) S=1/3

水平面全方位
30%可動対応





	部材名称	規 格	定 尺 (mm)	使用 数量	単 位
1	UUHRサイドプレート(D) A	—	3 0 0 0	2	本
2	SSHRセンタープレート(D) A	—	3 0 0 0	1	本
3	UUHRフレーム(D)	—	3 0 0 0	2	本
4	ステンドリリングねじ	皿 (D6) 4 × 1 3	—	1 2	本
5	ステンタッピンねじ	なべ 4 × 3 0	—	1 2	本
6	ステンワッシャー	1. 5 × 1 8 × 5. 5 穴	—	1 2	枚
7	アンカープラグ	φ 6 × 3 0	—	1 2	本
8	ガスケットNAL	—	3 1 0 0	2	本
9	ガスケットSH	—	3 0 1 0	2	本
※	可動抑制ワイヤーAL	φ 1. 5 L=90	—	2	個
※	可動抑制ワイヤーBL	φ 1. 2 L=90	—	2	個

(アルミ200タイプ)

◇内壁コーナー (200KCHR-A) S=1/3

水平面全方位
30%可動対応



	部材名称	規 格	定 尺 (mm)	使用 数量	単 位
1	UUHRサイドプレート(D) A	—	3 0 0 0	1	本
2	SCHRセンタープレート(D) A	—	3 0 0 0	1	本
3	UUHRフレーム(D)	—	3 0 0 0	1	本
4	UCHRサイドキャップ (D) A	—	3 0 0 0	1	本
5	UCHR壁フレーム (D)	—	3 0 0 0	1	本
6	ステンドリリングねじ	皿 (D6) 4 × 1 3	—	1 2	本
7	ステンタッピンねじ	なべ 4 × 3 0	—	1 2	本
8	ステンワッシャー	1. 5 × 1 8 × 5. 5 穴	—	1 2	枚
9	アンカープラグ	φ 6 × 3 0	—	1 2	本
10	ガスケットNAL	—	3 1 0 0	2	本
11	ガスケットSH	—	3 0 1 0	1	本
12	ガスケットUC	—	3 1 0 0	1	本
※	可動抑制ワイヤーAL	φ 1. 5 L=90	—	2	個

三洋工業株式会社

図 名

サンパンション
200KKHR-A/200KCHR-A